



## BMW7.01/X/49

Křížový prepínač, radenie č. 7 bez piktogramu, (prístroj s krytom), 10AX, skrutkové svorky, čierny matný

|                            |  |                                 |                                    |                                       |                       |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Séria                      | Simon Basic  | Trieda ETIM                     | EC001590 inštalačný spínač         | Počet v zbernom balení                | 10                    |
| Názov výrobku/typ          | Křížový prepínač, radenie č. 7, bez piktogramu   | Potlač/Piktogram                | bez potlače                        | Jednotka miery                        | ks                    |
| Farba                      | čierny matný   | Typ materiálu                   | plastická hmota, PC, bezhalogénové | EAN jednotkové balenie                | 5902787882228         |
| Druh výrobku               | prístroj s krytom  | Povrchová ochrana               | pôvodná                            | Typ jednotk. bal.                     | zváraná fólia         |
| Menovitý prúd svetelný     | 10 AX  | Povrchová úprava                | matný                              | Výška jedn. bal.                      | 16 cm                 |
| Menovité napätie           | 250 V  | Spôsob montáže [ETIM]           | Montáž pod omietku                 | Šír. hromad. bal.                     | 11 cm                 |
| Typ zapojenia / typ svorky | skrutkové svorky   | Spôsob upevnenia                | pätky / skrutky                    | Dĺžka jednotkového balenia            | 4.6 cm                |
| Stupeň ochrany IP          | IP20/IP44  | Výška výrobku                   | 75 mm                              | Hmotnosť výrobku v jednotkovom balení | 0.0766 kg             |
| Poznámky                   | Na získanie triedy odolnosti IP44 použite rámčeky BMR1CB/...; BMR2CB/... alebo BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...<br>Na získanie triedy odolnosti IP44 použite rámčeky: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... | Šírka výrobku                   | 75 mm                              | Typ hromadného balenia                | uzatvárateľná škatuľa |
| Podsvietenie.              | voliteľné, nepripojené   | Hĺbka výrobku                   | 41 mm                              | Výška hromadného balenia              | 10 cm                 |
|                            |  | Hĺbka vstavenie                 | 24 mm                              | Šírka hromadného balenia              | 19 cm                 |
|                            |  | Metóda využitia/spôsob činností | tlačidlo kolískové                 | Dĺžka hromadného balenia              | 23 cm                 |
|                            |  | Počet tlačidiel / páčky         | 1                                  |                                       |                       |
|                            |  | Pripojovací systém              | Křížový spínač (bistabilný)        |                                       |                       |