



DS9L2.01/41

Оборотний світлорегулятор для регульованих світлодіодів – двополюсний, кремовий

Серія	Simon 54	ETIM Клас	EC000025 Світлорегулятор	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	оборотний світлорегулятор для регульованих світлодіодів – двополюсний	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	Одиниця виміру	шт.
Колір	кремовий	Захист поверхні	натуральне	EAN одиночне упакування	5902787830199
Тип продукту	модуль	Тип поверхні	блискуче	Тип один. упак.	блістерна упаковка
Номінальна напруга	230 V	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Вис. один. упак.	15 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Шир. один. упак.	10 cm
Ступінь захисту IP	IP20	Висота продукту	75 mm	Довжина одиночного упакування	6 cm
Частотний діапазон	50-50 Hz	Ширина продукту	75 mm	Вага продукту в одиничній упакуванні	0.1151 kg
		Глибина продукту	46 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
		Установча глибина	28 mm	Високість групової тари	10 cm
		Спосіб використання / Якцює	ручка	Широкість групової тари	19 cm
		Кількість клавш / важелів	1	Довжина групової тари	32 cm
		Для джерел світла	регульований світлодіод (DIM) 230 В – ТАК, Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – HI, лінійна люмінесцентна лампа – HI, лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – HI, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – HI		
		Для використання з датчиком присутності	ні		
		Для використання з кнопкою	ні		
		Пам'ять рівнів яскравості	ні		
		Для використання з кнопкою на радіо	ні		
		Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння	ні		
		Вид навантаження	Ємнісне навантаження, Резистивне навантаження		
		Для використання з датчиком руху	ні		
		Для використання з таймером	ні		
		Потужність навантаження	5-215 W		
		Рядовий світлорегулятор	ні		