



DS9L.01/11

Світлорегулятор поворотно-натискний для LED,
білий

Серія	Simon 54	ETIM Клас	EC000025 Світлорегулятор	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	світлорегулятор поворотнo-натискний для LED	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	Одиниця виміру	шт.
Колір	білий	Захист поверхні	натуральне	EAN одиночне упакування	5902787825959
RAL (подібний)	RAL 9003	Тип поверхні	блискуче	Тип один. упак.	блістерна упаковка
Тип продукту	модуль	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Вис. один. упак.	15 cm
Номінальна напруга	230 V	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Шир. один. упак.	9.8 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	Висота продукту	75 mm	Довжина одиночного упакування	10 cm
Ступінь захисту IP	IP20	Ширина продукту	75 mm	Вага продукту в одиничній упакувці	0.116 kg
Частотний діапазон	50-50 Hz	Глибина продукту	46 mm	Тип групової тари: замикана коробочка	
Режим роботи	Trailing Edge	Установча глибина	28 mm	Високість групової тари	10 cm
		Спосіб використання / Якцює	ручка	Широкість групової тари	19 cm
		Кількість клавіш / важелів	1	Довжина групової тари	29 cm
		Для джерел світла	регульований світлодіод (DIM) 230 В – ТАК, Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – НІ, лінійна люмінесцентна лампа – НІ, лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – НІ, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – НІ		
		монтаж	для прихованої проводки		
		Для використання з датчиком присутності	ні		
		Для використання з кнопкою	ні		
		Пам'ять рівнів яскравості	так		
		Для використання з кнопкою на радіо	ні		
		Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння	ні		
		Вид навантаження	Ємнісне навантаження, Резистивне навантаження		
		Для використання з датчиком руху	ні		
		Для використання з таймером	ні		
		Потужність навантаження	2-200 W		
		В системі із сходовим вимикачем	Так		