



## DS9L.01/44

Світлорегулятор поворотно-натискний для LED,  
золотий матовий

Серія	Simon 54	ETIM Клас	EC000025 Світлорегулятор	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	світлорегулятор поворотнo-натискний для LED	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	Одиниця виміру	шт.
Колір	золотий матовий	Захист поверхні	лаковане	EAN одиночне упакування	5902787825980
Тип продукту	модуль	Тип поверхні	матове	Тип один. упак.	блістерна упаковка
Номінальна напруга	230 V	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Вис. один. упак.	15 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Шир. один. упак.	9.8 cm
Ступінь захисту IP	IP20	Висота продукту	75 mm	Довжина одиночного упакування	10 cm
Частотний діапазон	50-50 Hz	Ширина продукту	75 mm	Вага продукту в одиничній упаковці	0.116 kg
Режим роботи	Trailing Edge	Глибина продукту	46 mm	Тип групової тари: замикана коробочка	
		Установча глибина	28 mm	Високість групової тари	10 cm
		Спосіб використання / Якцює	ручка	Широкість групової тари	19 cm
		Кількість клавiш / важелів	1	Довжина групової тари	32 cm
		Для джерел світла	регульований світлодіод (DIM) 230 В – ТАК, Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – НІ, лінійна люмінесцентна лампа – НІ, лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – НІ, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – НІ		
		Для використання з датчиком присутності	ні		
		Для використання з кнопкою	ні		
		Пам'ять рівнів яскравості	так		
		Для використання з кнопкою на радіо	ні		
		Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння	ні		
		Вид навантаження	Ємнісне навантаження, Резистивне навантаження		
		Для використання з датчиком руху	ні		
		Для використання з таймером	ні		
		Потужність навантаження	2-200 W		
		В системі із сходовим вимикачем	Так		