



TGZ2BMCZ.01/111A

Подвійна розетка IP44 з ущільненням - прозора кришка, модуль, 16А, швидкий монтаж, Білий матовий

Серія	Simon 55
Продукт/Тип	Подвійна розетка IP44 з ущільненням - прозора кришка
Колір	Білий матовий
RAL (подібний)	RAL 9003
Тип продукту	модуль
Номинальний струм	16 A
Номинальна напруга	250 V
Тип з'єднання / Тип зажиму	швидкий монтаж
Ступінь захисту IP	IP20/IP44
Коментарі	Зображення має ілюстративний характер, монтажна рамка виробу також доступна у чорному та оцинкованому варіантах. Відмінний колір обумовлений постійним удосконаленням продукції Kontakt-Simon.
Кількість модулів	1
Кількість одиниць	2
Частотний діапазон	50-60 Hz
Захисні штори (захист контактів)	так
Колір кришки	прозора
Потрібне зняття ізоляції з кабелю	16 mm

ETIM Клас	EC000125 Розетка
Друк/пиктограма	відсутні
Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий
Тип поверхні	матове
Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж
спосіб кріплення	лапки / шурупи
Висота продукту	94 mm
Ширина продукту	90 mm
Глибина продукту	47 mm
Установча глибина	20 mm
Модель	із заземленням, заземлюючий контакт
Захисна кришка	центральна накладка
Відкидна кришка	так - прозора
Спеціальний блок живлення	Без спеціального блоку живлення

Кількість в коробці	10
Одиниця виміру	шт.
EAN одиночне упаковування	5902787893217
Тип один. упак.	зварювана плівка
Вис. один. упак.	16 cm
Шир. один. упак.	11 cm
Довжина одиночного упаковування	5.2 cm
Вага продукту в одиничній упаковці	0.086 kg
Тип групової тари:	замикана коробочка
Високість групової тари	10 cm
Широкість групової тари	19 cm
Довжина групової тари	23 cm