



TGZ2BMCZ.01/143A

Подвійна розетка IP44 з ущільненням - прозора кришка, модуль, 16А, швидкий монтаж, Алюміній матовий

Серія	Simon 55	ETIM Клас	EC000125 Розетка	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	Подвійна розетка IP44 з ущільненням - прозора кришка	Друк/пиктограма	відсутні	Одиниця виміру	шт.
Колір	Алюміній матовий	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	EAN одиночне упаковування	5902787893248
RAL (подібний)	RAL 9006	Тип поверхні	матове	Тип один. упак.	зварювана плівка
Тип продукту	модуль	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Вис. один. упак.	16 cm
Номинальний струм	16 A	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Шир. один. упак.	11 cm
Номинальна напруга	250 V	Висота продукту	94 mm	Довжина одиночного упаковування	5.2 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	швидкий монтаж	Ширина продукту	90 mm	Вага продукту в одиничній упаковці	0.086 kg
Ступінь захисту IP	IP20/IP44	Глибина продукту	47 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Кількість модулів	1	Установча глибина	20 mm	Високість групової тари	10 cm
Кількість одиниць	2	Модель	із заземленням, заземлюючий контакт	Широкість групової тари	19 cm
Частотний діапазон	50-60 Hz	Захисна кришка	центральна накладка	Довжина групової тари	23 cm
Захисні штори (захист контактів)	так	Відкидна кришка	так - прозора		
Колір кришки	прозора	Спеціальний блок живлення	Без спеціального блоку живлення		
Потрібне зняття ізоляції з кабелю	16 mm				