




TESL1.01/144

Кнопковый світлорегулятор з підсвітленням,
Шампань матовий

Серія	Simon 55
Продукт/Тип	кнопковий світлорегулятор з підсвітленням
Колір	Шампань матовий
RAL (подібний)	RAL 1035
Тип продукту	модуль
Номінальна напруга	230 V
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж
Ступінь захисту IP	IP20
Коментарі	Можливість встановлення максимальної та мінімальної яскравості, а також улюбленого рівня освітлення
Підсвічування,	Світлодіод
Частотний діапазон	50-50 Hz
Режим роботи	Leading Edge, Trailing Edge

ETIM Клас	EC000025 Світлорегулятор
Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий
Тип поверхні	матове
Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж
спосіб кріплення	лапки / шурупи
Висота продукту	75 mm
Ширина продукту	75 mm
Глибина продукту	39 mm
Установча глибина	31 mm
Спосібвикористання / Якпцює	кнопка
Кількість клавіш / важелів	1
Для джерел світла	регульований світлодіод (DIM) 230 В – ТАК, Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – НІ, лінійна люмінесцентна лампа – НІ, лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – НІ, устаткування зелектродвигуном (вентилятори)– НІ, колонний трансформатор з сердечником – НІ
монтаж	для прихованої проводки
Для використання з датчикомприсутності	ні
Для використання з кнопкою	так
Пам'ять рівнів яскравості	так
Для використання з кнопкою на радіо	ні
Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння	ні
Вид навантаження	Ємнісне навантаження, Резистивне навантаження
Для використання з датчиком руху	Так
Потужність навантаження	2-250 W
В системі із сходовим вимикачем	Так

Кількість в коробці	10
Одиниця виміру	шт.
EAN одиночне упакування	5902787889210
Тип один. упак.	замикана коробочка
Вис. один. упак.	5.5 cm
Шир. один. упак.	10 cm
Довжина одиночного упакування	10 cm
Вага продукту в одиничній упаківці	0.111 kg
Тип групової тари:	замикана коробочка
Високість групової тари	10 cm
Широкість групової тари	19 cm
Довжина групової тари	32 cm