



TETD1A.01/116

Терморегулятор з дисплеєм, Сірий матовий

Серія	Simon 55
Продукт/Тип	терморегулятор з дисплеєм
Колір	Сірий матовий
RAL (подібний)	RAL 7012
Тип продукту	модуль
Номинальна напруга	230 V
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж
Ступінь захисту IP	IP20
Коментарі	Доступно польською, чеською, словацькою, англійською мовами, Пристрій живиться від мережі і має схему для підтримки живлення внутрішнього годинника протягом 90 днів після збою живлення., Дисплей має регульовану яскравість і контрастність, працює з NTC 10k (NTC-03), NTC 12k, NTC 15k, NTC 22k або NTC 47k - не входить в комплект
Максимальне навантаження	16 A 3600 W AC1 , 2A 450VA AC3
Режим роботи	автоматичний - можливість налаштування тижневих графіків, які автоматично змінюватимуть температуру в заданий час, індивідуальний - встановить бажану температуру або виберіть одну з двох попередньо встановлених температур ECO та COMFORT, таймер - температура повертається до значення за замовчуванням через деякий час, відпустка - відіжджайте на довший період часу та встановіть термостат на задану температуру

ETIM Клас	EC000194 Регулятор температури у приміщенні
Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий
Тип поверхні	матове
Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж
спосіб кріплення	лапки / шурупи
Висота продукту	75 mm
Ширина продукту	75 mm
Глибина продукту	47 mm
Установча глибина	32 mm
Контакт - імпульсний	Безпотенційний 16A - можна використовувати для електричної теплої підлоги, а також інших опалювальних приладів
Додаткові датчики	Можна підключити датчик (вибрати його тип і режим роботи) - або як обмежувач температури підлоги, або як основне вимірювання температури

Кількість в коробці	10
Одиниця виміру	шт.
EAN одиночне упаковування	5902787896461
Тип один. упак.	замикана коробочка
Вис. один. упак.	5.5 cm
Шир. один. упак.	10 cm
Довжина одиночного упаковування	10 cm
Вага продукту в одиничній упаківці	0.14 kg
Тип групової тари:	замикана коробочка
Високість групової тари	10 cm
Широкість групової тари	19 cm