



TETD1A.01/144

Терморегулятор з дисплеєм, Шампань матовий

Серія	Simon 55	ETIM Клас	EC000194 Регулятор температури у приміщенні	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	терморегулятор з дисплеєм	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	Одиниця виміру	шт.
Колір	Шампань матовий	Тип поверхні	матове	EAN одиночне упакування	5902787896485
RAL (подібний)	RAL 1035	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Тип один. упак.	замикана коробочка
Тип продукту	модуль	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Вис. один. упак.	5.5 cm
Номінальна напруга	230 V	Висота продукту	75 mm	Шир. один. упак.	10 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	Ширина продукту	75 mm	Довжина одиночного упакування	10 cm
Ступінь захисту IP	IP20	Глибина продукту	47 mm	Вага продукту в одиничній упакуванні	0.14 kg
Коментарі	Доступно польською, чеською, словацькою, англійською мовами, Пристрій живиться від мережі і має схему для підтримки живлення внутрішнього годинника протягом 90 днів після збою живлення., Дисплей має регульовану яскравість і контрастність, працює з NTC 10k (NTC-03), NTC 12k, NTC 15k, NTC 22k або NTC 47k - не входить в комплект	Установча глибина	32 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Максимальне навантаження	16 A 3600 W AC1 , 2A 450VA AC3	Контакт - імпульсний	Безпотенційний 16A - можна використовувати для електричної теплої підлоги, а також інших опалювальних приладів	Високість групової тари	10 cm
Режим роботи	автоматичний - можливість налаштування тижневих графіків, які автоматично змінюватимуть температуру в заданий час, індивідуальний - встановить бажану температуру або виберіть одну з двох попередньо встановлених температур ECO та COMFORT, таймер - температура повертається до значення за замовчуванням через деякий час, відпустка - відіжджайте на довший період часу та встановіть термостат на задану температуру	Додаткові датчики	Можна підключити датчик (вибрати його тип і режим роботи) - або як обмежувач температури підлоги, або як основне вимірювання температури	Широкість групової тари	19 cm