



DESW1W.01/41

Світлорегулятор для світлодіодних стрічок 12–24 В, керований через смартфон [Wi-Fi], 120 W, (модуль), кремовий

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------|
| Серія | Simon 54 GO | ETIM Клас | EC000025 Світлорегулятор | Кількість в коробці | 10 |
| Продукт/Тип | світлорегулятор для світлодіодних стрічок 12–24 В, керований через смартфон [Wi-Fi] | Друк/пктограма | символи "+" та "-" | Одиниця виміру | шт. |
| Колір | кремовий | Тип матеріалу | Пластик, PC, безгалогеновий | EAN одиночне упакування | 5902787889418 |
| Тип продукту | модуль | Захист поверхні | натуральне | Тип один. упак. | блістерна упаковка |
| Тип з'єднання / Тип зажиму | гвинтовий монтаж | Тип поверхні | матове | Вис. один. упак. | 15 cm |
| Ступінь захисту IP | IP20 | Спосіб монтажу [ETIM] | Прихований монтаж | Шир. один. упак. | 10 cm |
| Коментарі | Продукт, призначений для використання в системах з нейтральним проводом | спосіб кріплення | лапки / шурупи | Довжина одиночного упакування | 6 cm |
| Підсвічування, | так | Висота продукту | 75 mm | Вага продукту в одиничній упаківці | 0.11 kg |
| Споживання електроенергії | < 1 W | Ширина продукту | 75 mm | Тип групової тари: | замикана коробочка |
| Стандарт комунікації | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), сумісний з WiFi, μWiFi | Глибина продукту | 42 mm | Високість групової тари | 10 cm |
| Тип передачі | Двосторонній, Зашифрований | Установча глибина | 31 mm | Широкість групової тари | 19 cm |
| Частота передачі | 2.401-2.483 GHz | Спосібвикористання / Якцює | хитна клавіша | Довжина групової тари | 32 cm |
| сумісний із | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, комп'ютери та мобільні пристрої HTML5 | Кількість клавіш / важелів | 1 | | |
| Керування через додаток | SimonGO | Механічнеуправління | так | | |
| Максимальне навантаження | 120 W | Для джерел світла | Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – HI, лінійна люмінесцентна лампа – HI, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – HI, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – HI, устаткування з електродвигуном (вентилятори) – HI, колонний трансформатор з сердечником – HI, Світильники: світлодіодні стрічки 12 / 24Vdc | | |
| Максимальна потужністьрадіочастоти | 19.98 dBm EIRP | монтаж | для прихованої проводки | | |
| Кількість модулів | 1 | Для використання з датчикомприсутності | ні | | |
| Режим роботи | Підключення до Wi-Fi через стандартний роутер, Прямий лінк, Підключення з будь-якої точки світу (потрібен доступ до Інтернету) | Для використання з кнопкою | ні | | |
| Напруга живлення | 12-24 V | Пам'ять рівнів яскравості | так | | |
| | | Для використання з кнопкою на радіо | ні | | |
| | | Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння | ні | | |
| | | Вид навантаження | Інші | | |
| | | Для використання з датчиком руху | ні | | |
| | | Потужність навантаження | 0.1-120 W | | |