



DESRGB1W.01/48

Світлорегулятор для світлодіодних стрічок RGBW
12-24 В [Wi-Fi]., 288 W, (модуль), антрацит

Серія	Simon 54 GO
Продукт/Тип	світлорегулятор для світлодіодних стрічок RGBW 12-24 В [Wi-Fi].
Колір	антрацит
Тип продукту	модуль
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж
Ступінь захисту IP	IP20
Коментарі	Продукт, призначений для використання в системах з нейтральним проводом
Підсвічування,	так
Споживання електроенергії	< 1 W
Стандарт комунікації	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), сумісний з WiFi, μWiFi
Тип передачі	Двосторонній, Зашифрований
Частота передачі	2.401-2.483 GHz
сумісний із	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, комп'ютери та мобільні пристрої HTML5
Керування через додаток	SimonGO
Максимальне навантаження	288 W
Максимальна потужністьрадіочастоти	19.98 dBm EIRP
Кількість модулів	1
Режим роботи	Підключення до Wi-Fi через стандартний роутер, Прямий лінк, Підключення з будь-якої точки світу (потрібен доступ до Інтернету)
Напруга живлення	12-24 V

ETIM Клас	EC000025 Світлорегулятор
Друк/пиктограма	символи "+" та "-"
Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий
Захист поверхні	лаковане
Тип поверхні	матове
Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж
спосіб кріплення	лапки / шурупи
Висота продукту	75 mm
Ширина продукту	75 mm
Глибина продукту	42 mm
Установча глибина	31 mm
Спосібвикористання / Якпцює	хитна клавіша
Кількість клавіш / важелів	1
Механічнеуправління	так
Для джерел світла	Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – HI, лінійна люмінесцентна лампа – HI, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – HI, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – HI, устаткування зелелектродвигуном (вентилятори) – HI, колонний трансформатор з сердечником – HI, Світільники: світлодіодні стрічки 12 / 24Vdc, світільники: світлодіодністрічки RGBW 12 / 24Vdc
монтаж	для прихованої проводки
Для використання з датчикомприсутності	ні
Для використання з кнопкою	так
Пам'ять рівнів яскравості	так
Для використання з кнопкою на радіо	Так
Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння	ні
Вид навантаження	Інші
Для використання з датчиком руху	ні

Кількість в коробці	10
Одиниця виміру	шт.
EAN одиночне упакування	5902787887575
Тип один. упак.	блістерна упаковка
Вис. один. упак.	15 cm
Шир. один. упак.	10 cm
Довжина одиночного упакування	6 cm
Вага продукту в одиничній упакуванні	0.11 kg
Тип групової тари:	замикана коробочка
Високість групової тари	10 cm
Широкість групової тари	19 cm
Довжина групової тари	32 cm