



DESL1W.01/49

Світлорегулятор для світлодіодних ламп 230 V [Wi-Fi]., 2-200 W, 230V, (модуль), Чорний матовий

| | |
|------------------------------------|--|
| Серія | Simon 54 GO |
| Продукт/Тип | світлорегулятор для світлодіодних ламп 230 V [Wi-Fi]. |
| Колір | Чорний матовий |
| Тип продукту | модуль |
| Номинальна напруга | 230 V |
| Тип з'єднання / Тип зажиму | гвинтовий монтаж |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Коментарі | Продукт, призначений для використання в системах з нейтральним проводом |
| Підсвічування, | так |
| Споживання електроенергії | < 1 W |
| Стандарт комунікації | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), сумісний з WiFi, μWiFi |
| Тип передачі | Двосторонній, Зашифрований |
| Частота передачі | 2.401-2.483 GHz |
| сумісний із | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, комп'ютери та мобільні пристрої HTML5 |
| Керування через додаток | SimonGO |
| Максимальне навантаження | 2-200 W |
| Максимальна потужністьрадіочастоти | 19.98 dBm EIRP |
| Кількість модулів | 1 |
| Режим роботи | Підключення до Wi-Fi через стандартний роутер, Прямий лінк, Підключення з будь-якої точки світу (потрібен доступ до Інтернету) |
| Напруга живлення | 12-24 V |

| | |
|--|---|
| ETIM Клас | EC000025 Світлорегулятор |
| Друк/пиктограма | символи "+" та "-" |
| Тип матеріалу | Пластик, PC, безгалогеновий |
| Захист поверхні | лаковане |
| Тип поверхні | матове |
| Спосіб монтажу [ETIM] | Прихований монтаж |
| спосіб кріплення | лапки / шурупи |
| Висота продукту | 75 mm |
| Ширина продукту | 75 mm |
| Глибина продукту | 42 mm |
| Установча глибина | 31 mm |
| Спосібвикористання / Якпцює | хитна клавіша |
| Кількість клавiш / важелів | 1 |
| Механічнеуправління | так |
| Для джерел світла | регульований світлодіод (DIM) 230 В – ТАК, Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – НІ, лінійна люмінесцентна лампа – НІ, лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – НІ, устаткування з електродвигуном (вентилятори) – НІ, колонний трансформатор з сердечником – НІ |
| монтаж | для прихованої проводки |
| Для використання з датчикомприсутності | ні |
| Для використання з кнопкою | так |
| Пам'ять рівнів яскравості | так |
| Для використання з кнопкою на радіо | Так |
| Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння | ні |
| Вид навантаження | Ємнісне навантаження, Резистивне навантаження |
| Для використання з датчиком руху | Так |
| Потужність навантаження | 2-200 W |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Кількість в коробці | 10 |
| Одиниця виміру | шт. |
| EAN одиночне упакування | 5902787884260 |
| Тип один. упак. | блістерна упаковка |
| Вис. один. упак. | 15 cm |
| Шир. один. упак. | 10 cm |
| Довжина одиночного упакування | 6 cm |
| Вага продукту в одиничній упаківці | 0.11 kg |
| Тип групової тари: | замикана коробочка |
| Високість групової тари | 10 cm |
| Широкість групової тари | 19 cm |
| Довжина групової тари | 32 cm |