



BMCR11T.01/21

ЗНЯТИЙ З ПРОПОЗИЦІЇ, вимикач з датчиком руху з реле для громадських місць, (модуль), Simon Basic, IP20, сталевий

СТАТУС ПРОДУКТУ	ЗНЯТИЙ З ПРОПОЗИЦІЇ	ETIM Клас	EC000133 Комплексний датчик руху	Кількість в коробці	10
Серія	Simon Basic	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	Одиниця виміру	шт.
Продукт/Тип	вимикач з датчиком руху з реле для громадських місць	Захист поверхні	лаковане	EAN одиночне упаковання	5902787555603
Колір	сталевий	Тип поверхні	матове	Тип один. упак.	замикана коробочка
Тип продукту	модуль	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Вис. один. упак.	8.5 cm
Номинальна напруга	230 V	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Шир. один. упак.	8.5 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	Висота продукту	75 mm	Довжина одиночного упаковання	5.5 cm
Ступінь захисту IP	IP20	Ширина продукту	75 mm	Вага продукту в одиничній упаковці	0.1244 kg
Частотний діапазон	50-50 Hz	Глибина продукту	51 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Вид струму	перемінний	Установча глибина	28 mm	Високість групової тари	10 cm
Радіус дії датчика	Макс. 7 м, 110° горизонтально	Модель	Датчик руху	Широкість групової тари	19 cm
Чутливість до зовнішнього світла	2-500 (lx) luks	Для джерел світла	Світлодіоди – НІ, Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – НІ, лінійна люмінесцентна лампа – НІ, лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – ТАК, устаткування з електродвигуном (вентилятори) – НІ, колонний трансформатор з сердечником – НІ	Довжина групової тари	23 cm
Час вимкнення після припинення руху	5-1260 sek.				