



BMCR11P.01/47

ЗНЯТИЙ З ПРОПОЗИЦІЇ, вимикач з датчиком руху з реле для громадських місць, (модуль), Simon Basic, IP20

СТАТУС ПРОДУКТУ	ЗНЯТИЙ З ПРОПОЗИЦІЇ
Серія	Simon Basic
Продукт/Тип	вимикач з датчиком руху з реле для громадських місць
Тип продукту	модуль
Номинальна напруга	230 V
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж
Ступінь захисту IP	IP20
Коментарі	Потрібна 3-провідна проводка
Частотний діапазон	50-50 Hz
Вид струму	перемінний
Радіус дії датчика	Макс. 7 м, 110° горизонтально
Чутливість до зовнішнього світла	2-500 (lx) luks
Час вимкнення після припинення руху	5-1260 sek.

ETIM Клас	EC000133 Комплексний датчик руху
Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий
Захист поверхні	лаковане
Тип поверхні	матове
Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж
спосіб кріплення	лапки / шурупи
Висота продукту	75 mm
Ширина продукту	75 mm
Глибина продукту	51 mm
Установча глибина	28 mm
Модель	Датчик руху
Для джерел світла	СВІТЛОДІОДИ – ТАК, компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – ТАК, лінійна люмінесцентна лампа – ТАК, лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – ТАК, однострижневий трансформатор – ТАК, устаткування з електродвигуном (вентилятори) – ТАК

Кількість в коробці	10
Одиниця виміру	шт.
EAN одиночне упакування	5902787844097
Тип один. упак.	замикана коробочка
Вис. один. упак.	8.5 cm
Шир. один. упак.	8.5 cm
Довжина одиночного упакування	5.5 cm
Вага продукту в одиничній упаківці	0.1234 kg
Тип групової тари:	замикана коробочка
Високість групової тари	10 cm
Широкість групової тари	19 cm
Довжина групової тари	23 cm