



## SW5L2M

**ЗАВЕРШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА - ДОСТУПНІ, ДОКИ Є ЗАЛИШКИ НА СКЛАДІ, Замінний продукт: SW5L2Mr, вимикач двоклавішний IP44 з підсвіткою, (механізм), Simon 55, IP20, 10AX**

СТАТУС ПРОДУКТУ	ЗАВЕРШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА - ДОСТУПНІ, ДОКИ Є ЗАЛИШКИ НА СКЛАДІ	ETIM Клас	EC001590 Вимикач	Кількість в коробці	10
Серія	Simon 55	Друк/пиктограма	відсутні	Одиниця виміру	шт.
Продукт/Тип	вимикач двоклавішний IP44 з підсвіткою	Тип матеріалу	метал	EAN одиночне упакування	5902787890797
Тип продукту	механізм	Захист поверхні	натуральне	Тип один. упак.	зварювана плівка
Номінальний струм	10 AX	Тип поверхні	не стосується	Вис. один. упак.	16 cm
Номінальна напруга	250 V	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Шир. один. упак.	11 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	швидкий монтаж	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Довжина одиночного упакування	3.7 cm
Ступінь захисту IP	IP20	Висота продукту	75 mm	Вага продукту в одиничній упакуванні	0.059 kg
Коментарі	Окреме підсвічення під кожною клавішею, Доступно лише у версії IP20	Ширина продукту	75 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Підсвічування,	орієнтована, змінна LED, колір: білий	Глибина продукту	32 mm	Високість групової тари	10 cm
Рекомендовано до:	TKW5L2/.. - подвійні клавіші, TKW5L2/AB.. - подвійні антибактеріальні клавіші	Установча глибина	26 mm	Широкість групової тари	19 cm
Замінний продукт	SW5L2Mr	Спосіб використання / Як пцює	хитна клавіша	Довжина групової тари	23 cm
		Схема з'єднання	Вимикач 2x1-полярний (сходовий)		