



## KFH216U/72

Вкладиш до коробки для підлоги, нержавіюча сталь, IP66, IK08, 2,5×K45, 2 розетки тип F (Schuko), 2 модуля RJ45 кат. 6 UTP, замок зі спрощеним доступом

Серія	КGT	Тип матеріалу	метал, полікарбонат	Кількість в коробці	1
Продукт/Тип	вкладиш до коробки для підлоги	ETIM Клас	EC000024 Вкладиш для монтажу у підлозі	Одиниця виміру	шт.
Колір	нержавіюча сталь	Характеристики	2 розетки тип F (Schuko), 2 модуля RJ45 кат. 6 UTP, замок зі спрощеним доступом	EAN одиночне упакування	8421053334911
Номинальний струм	16 A	Модель	із заземленням, Schuko	Один. вага	0.702 kg
Номинальна напруга	250 V	Форма продукту	прямокутний		
Ступінь захисту IP	IP66	Механічна міцність IK	IK08		
Коментарі	Використовуйте м'яку суху тканину.. Не використовуйте абразивні ганчірки або миючі засоби, що містять хлор.				
Кількість модулів	2.5				
Вид модулів	K45				
Кількість модулів K45	2.5 × K45				
Термостійкість	+ 125 ° C згідно з нормою IEC 60695-10-2				
Займистість матеріалу	+ 650 ° C / 30 сек. (GWFI згідно з нормою IEC 60670)				
Максимальне навантаження в закритій коробці	2000 kg				
Максимальне навантаження відкритої коробки	250 kg				
Тип модуля	K45 (45×45 мм), K45/2 (45×22,5 мм)				