



## KFH236U/74

Продукт на замовлення, вкладиш до коробки для підлоги, KGT, IP66, 16A, чорний, IK08

СТАТУС ПРОДУКТУ	продукт на замовлення	Тип матеріалу	метал, полікарбонат	Кількість в коробці	1
Серія	KGT	ETIM Клас	EC000024 Вкладиш для монтажу у підлозі	Одиниця виміру	шт.
Продукт/Тип	вкладиш до коробки для підлоги	Характеристики	2 розетки типу P40 (італійські), 2 модуля RJ45 кат. 6 UTP, замок зі спрощеним доступом	EAN одиночне упакування	8421053335208
Колір	чорний	Модель	тип P40 (італійський стандарт)	Один. вага	0.711 kg
Номінальний струм	16 A	Форма продукту	прямокутний		
Номінальна напруга	250 V	Механічна міцність ІК	IK08		
Ступінь захисту IP	IP66	Коментарі	Використовуйте м'яку суху тканину.. Не використовуйте абразивні ганчірки або миючі засоби, що містять хлор.		
Кількість модулів	2.5				
Вид модулів	K45				
Кількість модулів K45	2.5 × K45				
Термостійкість	+ 125 ° C згідно з нормою IEC 60695-10-2				
Займистість матеріалу	+ 650 ° C / 30 сек. (GWFI згідно з нормою IEC 60670)				
Максимальне навантаження в закритій коробці	2000 kg				
Максимальне навантаження відкритої коробки	250 kg				
Тип модуля	K45 (45×45 мм), K45/2 (45×22,5 мм)				