



NESRGB1W.01/49

Світлорегулятор для світлодіодних стрічок RGBW
12-24 V, керований через смартфон [Wi-Fi]
DIMMER RGBW, Чорний матовий, 4A

Серія	Simon 24
Продукт/Тип	світлорегулятор для світлодіодних стрічок RGBW 12-24 V, керований через смартфон [Wi-Fi], DIMMER RGBW
Колір	Чорний матовий
RAL (подібний)	RAL 9004
Тип продукту	модуль
Номинальний струм	4 A
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж
Ступінь захисту IP	IP20
Коментарі	Продукт, призначений для використання в системах з нейтральним проводом
Споживання електроенергії	< 1 W
Стандарт комунікації	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), сумісний з WiFi, µWiFi
Тип передачі	Двосторонній, Зашифрований
Частота передачі	2401-2483 MHz
сумісний із	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, комп'ютери та мобільні пристрої HTML5
Керування через додаток	SimonGO
Максимальне навантаження	288 W
Максимальна потужністьрадіочастоти	19.98 dBm EIRP
Кількість модулів	1
Режим роботи	Підключення до Wi-Fi через стандартний роутер, Прямий лінк, Підключення з будь-якої точки світу (потрібен доступ до Інтернету)
Напруга живлення	12-24 V

ETIM Клас	EC000025 Світлорегулятор
Друк/пиктограма	символи "+" та "-"
Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий
Захист поверхні	лаковане
Тип поверхні	матове
Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж
спосіб кріплення	лапки / шурупи
Висота продукту	76.3 mm
Ширина продукту	76.3 mm
Установча глибина	32 mm
Спосібвикористання / Якпцює	кнопка
Кількість клавiш / важелів	1
Механічнеуправління	так
Для джерел світла	Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – HI, лінійна люмінесцентна лампа – HI, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – HI, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – HI, устаткування зелектродвигуном (вентилятори)– HI, колонний трансформатор з сердечником – HI, Світильники: світлодіодні стрічки 12 / 24Vdc, світильники: світлодіодністрічки RGBW 12 / 24Vdc
монтаж	для прихованої проводки
Довжина продукту	4.4 cm
Для використання з датчикомприсутності	ні
Для використання з кнопкою	так
Пам'ять рівнів яскравості	так
Для використання з кнопкою на радіо	Так
Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння	ні
Вид навантаження	Інші
Для використання з датчиком руху	ні

Кількість в коробці	10
Одиниця виміру	шт.
EAN одиночне упакування	5902787911188
Тип один. упак.	картон
Вис. один. упак.	10 cm
Шир. один. упак.	10 cm
Довжина одиночного упакування	6 cm
Вага продукту в одиничній упаківці	0.091 kg
Тип групової тари:	замикана коробочка
Високість групової тари	19 cm
Широкість групової тари	32 cm
Довжина групової тари	10 cm