



## NW1L.01/11

Вимикач одноклавішний з підсвіткою, (модуль),  
Simon 24, IP20/IP44, 10AX, білий

|                            |                                                                                     |                               |                             |                                    |                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Серія                      | Simon 24                                                                            | ETIM Клас                     | EC001590 Вимикач            | Кількість в коробці                | 10                 |
| Продукт/Тип                | вимикач одноклавішний з підсвіткою                                                  | Друк/пиктограма               | відсутні                    | Одиниця виміру                     | шт.                |
| Колір                      | білий                                                                               | Тип матеріалу                 | Пластик, PC, безгалогеновий | EAN одиночне упакування            | 8421053445655      |
| RAL (подібний)             | RAL 9003                                                                            | Захист поверхні               | натуральне                  | Тип один. упак.                    | зварювана плівка   |
| Тип продукту               | модуль                                                                              | Тип поверхні                  | блискуче                    | Вис. один. упак.                   | 16 cm              |
| Номінальний струм          | 10 AX                                                                               | Спосіб монтажу [ETIM]         | Прихований монтаж           | Шир. один. упак.                   | 11 cm              |
| Номінальна напруга         | 250 V                                                                               | спосіб кріплення              | лапки / шурупи              | Довжина одиночного упакування      | 4.25 cm            |
| Тип з'єднання / Тип зажиму | швидкий монтаж                                                                      | Висота продукту               | 76.3 mm                     | Вага продукту в одиничній упаковці | 0.0495 kg          |
| Ступінь захисту IP         | IP20/IP44                                                                           | Ширина продукту               | 76.3 mm                     | Тип групової тари:                 | замикана коробочка |
| Коментарі                  | Для отримання ступеня захисту оболонки від бризок IP44 застосувати ущільнення рамки | Глибина продукту              | 37.5 mm                     | Високість групової тари            | 10 cm              |
|                            |                                                                                     | Установча глибина             | 26.5 mm                     | Широкість групової тари            | 19 cm              |
|                            |                                                                                     | Спосіб використання / Як пцює | хитна клавіша               | Довжина групової тари              | 23 cm              |
|                            |                                                                                     | Кількість клавіш / важелів    | 1                           |                                    |                    |
|                            |                                                                                     | Схема з'єднання               | Однополюсний вимикач        |                                    |                    |
|                            |                                                                                     | Довжина продукту              | 3.75 cm                     |                                    |                    |