



NESL1.01/38

Кнопковий світлорегулятор з підсвітленням,
(модуль), Simon 24, IP20, Сірий матовий

Серія	Simon 24	ETIM Клас	EC000025 Світлорегулятор	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	кнопковий світлорегулятор з підсвітленням	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	Одиниця виміру	шт.
Колір	Сірий матовий	Захист поверхні	лаковане	EAN одиночне упакування	5902787911935
RAL (подібний)	RAL 7012	Тип поверхні	матове	Тип один. упак.	картон
Тип продукту	модуль	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Вис. один. упак.	10 cm
Номінальна напруга	230 V	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Шир. один. упак.	10 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	Висота продукту	76.3 mm	Довжина одиночного упакування	6 cm
Ступінь захисту IP	IP20	Ширина продукту	76.3 mm	Вага продукту в одиничній упаківці	0.097 kg
Коментарі	Можливість встановлення максимальної та мінімальної яскравості, а також улюбленого рівня освітлення	Установча глибина	37 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Режим роботи	Leading Edge, Trailing Edge	Спосіб використання / Якцює	кнопка	Високість групової тари	19 cm
		Кількість клавіш / важелів	1	Широкість групової тари	32 cm
		Для джерел світла	регульований світлодіод (DIM) 230 В – ТАК, Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – НІ, лінійна люмінесцентна лампа – НІ, лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 230 В – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – ТАК, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – НІ, устаткування з електродвигуном (вентилятори) – НІ, колонний трансформатор з сердечником – НІ	Довжина групової тари	10 cm
		монтаж	для прихованої проводки		
		Довжина продукту	5.7 cm		
		Для використання з датчиком присутності	ні		
		Для використання з кнопкою	так		
		Пам'ять рівнів яскравості	так		
		Для використання з кнопкою на радіо	ні		
		Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння	ні		
		Вид навантаження	Ємнісне навантаження, Резистивне навантаження		
		Для використання з датчиком руху	Так		
		Потужність навантаження	2-250 W		
		В системі із сходовим вимикачем	Так		