



NESW1W.01/34

Світлорегулятор для світлодіодних стрічок 12–24 В, керований через смартфон [Wi-Fi] - DIMMER RGBW, (модуль), Simon 24, 120 W, IP20, 5A, Шампань матовий

Серія	Simon 24	ETIM Клас	EC000025 Світлорегулятор	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	світлорегулятор для світлодіодних стрічок 12–24 В, керований через смартфон [Wi-Fi], DIMMER RGBW	Друк/пиктограма	символи "+" та "-"	Одиниця виміру	шт.
Колір	Шампань матовий	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	EAN одиночне упакування	5902787911119
RAL (подібний)	RAL 1035	Захист поверхні	лаковане	Тип один. упак.	картон
Тип продукту	модуль	Тип поверхні	матове	Вис. один. упак.	10 cm
Номинальний струм	5 А	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Шир. один. упак.	10 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Довжина одиночного упакування	6 cm
Ступінь захисту IP	IP20	Висота продукту	76.3 mm	Вага продукту в одиничній упаківці	0.589 kg
Коментарі	Продукт, призначений для використання в системах з нейтральним проводом	Ширина продукту	76.3 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Споживання електроенергії	< 1 W	Установча глибина	32 mm	Високість групової тари	19 cm
Стандарт комунікації	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), сумісний з WiFi, µWiFi	Спосіб використання / Якцює	кнопка	Широкість групової тари	32 cm
Тип передачі	Двосторонній, Зашифрований	Кількість клавіш / важелів	1	Довжина групової тари	10 cm
Частота передачі	2401-2483 MHz	Механічне управління	так		
сумісний із	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, комп'ютери та мобільні пристрої HTML5	Для джерел світла	Компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча) – HI, лінійна люмінесцентна лампа – HI, галогенні лампи розжарювання 12 В – електронний трансформатор – HI, галогенні лампи розжарювання 12 В – тороїдальний трансформатор із сердечником – HI, устаткування з електродвигуном (вентилятори) – HI, колонний трансформатор з сердечником – HI, Світильники: світлодіодні стрічки 12 / 24Vdc		
Керування через додаток	SimonGO	монтаж	для прихованої проводки		
Максимальне навантаження	120 W	Довжина продукту	4.4 cm		
Максимальна потужність радіочастоти	19.98 dBm EIRP	Для використання з датчиком присутності	ні		
Кількість модулів	1	Для використання з кнопкою	ні		
Режим роботи	Підключення до Wi-Fi через стандартний роутер, Прямий лінк, Підключення з будь-якої точки світу (потрібен доступ до Інтернету)	Пам'ять рівнів яскравості	так		
Напруга живлення	12-24 V	Для використання з кнопкою на радіо	ні		
		Для використання з кнопкою, на інфрачервоне проміння	ні		
		Вид навантаження	Інші		
		Для використання з датчиком руху	ні		
		Потужність навантаження	0.1-120 W		