



## NOS4K14.01/11

LED світильник, 14V, (модуль), Simon 24, IP20, білий, Темп. колір: 4000°K

|                            |                     |                       |                                 |                                    |                    |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Серія                      | Simon 24            | ETIM Клас             | EC000481 Орієнтирний світильник | Кількість в коробці                | 10                 |
| Продукт/Тип                | LED світильник, 14V | Тип матеріалу         | Пластик, PC, безгалогеновий     | Одиниця виміру                     | шт.                |
| Колір                      | білий               | Захист поверхні       | натуральне                      | EAN одиночне упакування            | 5902787906306      |
| RAL (подібний)             | RAL 9003            | Тип поверхні          | блискуче                        | Тип один. упак.                    | картон             |
| Тип продукту               | модуль              | Спосіб монтажу [ETIM] | Прихований монтаж               | Вис. один. упак.                   | 10 cm              |
| Номинальна напруга         | 14 V                | спосіб кріплення      | лапки / шурупи                  | Шир. один. упак.                   | 10 cm              |
| Тип з'єднання / Тип зажиму | гвинтовий монтаж    | Висота продукту       | 76.3 mm                         | Довжина одиночного упакування      | 6 cm               |
| Ступінь захисту IP         | IP20                | Ширина продукту       | 76.3 mm                         | Вага продукту в одиничній упакувці | 0.077 kg           |
| Потужність                 | 0.4 W               | Установча глибина     | 22 mm                           | Тип групової тари:                 | замикана коробочка |
| Темп. колір                | 4000 ° K            | Довжина продукту      | 3.8 cm                          | Високість групової тари            | 19 cm              |
| Клас енергоспоживання      | не підлягає         |                       |                                 | Широкість групової тари            | 32 cm              |
| Світловий потік            | 17 lm               |                       |                                 | Довжина групової тари              | 10 cm              |