



## SW5M

Вимикач двоклавішний, (механізм), 10AX,  
швидкий монтаж

Серія	Simon 54, Simon 55	ETIM Клас	EC001590 Вимикач	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	вимикач двоклавішний	Друк/пиктограма	відсутні	Одиниця виміру	шт.
Тип продукту	механізм	Тип матеріалу	метал	EAN одиночне упакування	5902787847043
Номінальний струм	10 AX	Захист поверхні	натуральне	Тип один. упак.	зварювана плівка
Номінальна напруга	250 V	Тип поверхні	не стосується	Вис. один. упак.	16 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	швидкий монтаж	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Шир. один. упак.	11 cm
Ступінь захисту IP	IP20/IP44	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Довжина одиночного упакування	3.7 cm
Коментарі	Для отримання ступеня захисту оболонки від бризок IP44 застосувати ущільнення під клавішою та ущільнення рамки, Для отримання ступеню захисту IP44 додатково застосовуємо ущільнювач для клавіш TU1W, Для того, щоб отримати вибір з підсвічуванням, необхідно придбати ланцюг підсвічування DUL (Simon 54) або DULB (Simon 55) - 1 шт.	Висота продукту	75 mm	Вага продукту в одиничній упакуванні	0.0546 kg
Підсвічування,	Необов'язково, орієнтована, Не входить	Ширина продукту	75 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Рекомендовано до	DKW5/.. подвійні клавіші – 9 кольорів, DKW5/AB11 подвійні клавіші – Антибактеріальний білий, DKW5L/.. Подвійні клавіші з очком – 6 кольорів, DKW5L/AB11 подвійні клавіші з очком – Антибактеріальний білий	Глибина продукту	32 mm	Високість групової тари	10 cm
		Установча глибина	26 mm	Широкість групової тари	19 cm
		Спосіб використання / Як пцює	хитна клавіша	Довжина групової тари	23 cm
		Схема з'єднання	Вимикач 2x1-полярний (сходовий)		