



DW6/2L.01/X/41

Вимикач подвійний сходовий з підсвіткою без пікторграми, (модуль), 10АХ, гвинтовий монтаж, креманий

Серія	Simon 54	ETIM Клас	EC001590 Вимикач	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	вимикач подвійний сходовий з підсвіткою, без пікторграми	Друк/піктограма	без означення	Одиниця виміру	шт.
Колір	креманый	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	EAN одиночне упакування	5902787865276
Тип продукту	модуль	Захист поверхні	натуральне	Тип один. упак.	зварювана плівка
Номинальний струм	10 АХ	Тип поверхні	блискуче	Вис. один. упак.	16 cm
Номинальна напруга	250 V	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Шир. один. упак.	11 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Довжина одиночного упакування	4.5 cm
Ступінь захисту IP	IP20/IP44	Висота продукту	75 mm	Вага продукту в одиночній упакуванні	0.076 kg
Коментарі	Для отримання ступеня захисту оболонки від бризок IP44 застосувати ущільнення рамки	Ширина продукту	75 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Підсвічування,	вбудована, орієнтована, змінна LED, колір: блакитний	Глибина продукту	41 mm	Високість групової тари	10 cm
		Установча глибина	26 mm	Широкість групової тари	19 cm
		Спосіб використання / Як пцює	хитна клавiша	Довжина групової тари	23 cm
		Кількість клавiш / важелів	2		
		Схема з'єднання	Вимикач 2x1-полярний (сходовий), Вимикач універсальний (сходовий)		