



## SF210/1

ЗНЯТО З ПРОПРОЗИЦІЇ - Доступно поки є складські залишки, підлогова коробка, SF, IP40, сірий, IK08, Монт. розміри: 170×155mm

|                                             |                                                          |                       |                                           |                         |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| СТАТУС ПРОДУКТУ                             | ЗНЯТО З ПРОПРОЗИЦІЇ - Доступно поки є складські залишки  | Тип матеріалу         | Пластик, безгалогеновий                   | Кількість в коробці     | 1             |
| Серія                                       | SF                                                       | ETIM Клас             | EC000024 Вкладиш для монтажу у підлозі    | Одиниця виміру          | шт.           |
| Продукт/Тип                                 | підлогова коробка                                        | Спосіб монтажу        | для піднесених підлог, у наливній підлозі | EAN одиночне упакування | 8426436052550 |
| Колір                                       | сірий                                                    | Монтажні розміри      | 170 × 155 mm                              | Один. вага              | 1.055 kg      |
| Ступінь захисту IP                          | IP40                                                     | Форма продукту        | прямокутна                                | Високість групової тари | 10 cm         |
| Кольори RAL (подібний)                      | RAL 7011                                                 | Механічна міцність IK | IK08                                      | Широкість групової тари | 19 cm         |
| Вид модулів                                 | K45, CIMA                                                | Регульована глибина   | 93-128 mm                                 | Довжина групової тари   | 17.5 cm       |
| Кількість модулів K45                       | 4 × K45                                                  |                       |                                           |                         |               |
| Кількість модулів CIMA                      | 2 × CIMA                                                 |                       |                                           |                         |               |
| Термостійкість                              | + 125 ° C згідно з нормою IEC 60695-10-2                 |                       |                                           |                         |               |
| Займистість матеріалу                       | + 850 ° C / 30 сек. (GWFІ згідно з нормою IEC 60695-2-11 |                       |                                           |                         |               |
| Максимальне навантаження в закритій коробці | 600 kg                                                   |                       |                                           |                         |               |
| Товщина покриття підлоги                    | 5 mm                                                     |                       |                                           |                         |               |