



## SF310/14

ЗНЯТО З ПРОПРОЗИЦІЇ - Доступно поки є складські залишки, підлогова коробка, SF, IP40, сірий графіт, IK08, Монт. розміри: 170×210mm

|                                             |                                                           |                       |                                           |                         |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| СТАТУС ПРОДУКТУ                             | ЗНЯТО З ПРОПРОЗИЦІЇ - Доступно поки є складські залишки   | Тип матеріалу         | Пластик, безгалогеновий                   | Кількість в коробці     | 1             |
| Серія                                       | SF                                                        | ETIM Клас             | EC000024 Вкладиш для монтажу у підлозі    | Одиниця виміру          | шт.           |
| Продукт/Тип                                 | підлогова коробка                                         | Спосіб монтажу        | для піднесених підлог, у наливній підлозі | EAN одиночне упакування | 8426436052581 |
| Колір                                       | сірий графіт                                              | Монтажні розміри      | 170 × 210 mm                              | Один. вага              | 1.337 kg      |
| Ступінь захисту IP                          | IP40                                                      | Форма продукту        | прямокутна                                | Високість групової тари | 9.5 cm        |
| Кольори RAL (подібний)                      | RAL 7021                                                  | Механічна міцність IK | IK08                                      | Широкість групової тари | 18.6 cm       |
| Вид модулів                                 | K45, CIMA                                                 | Регульована глибина   | 93-128 mm                                 | Довжина групової тари   | 22.6 cm       |
| Кількість модулів K45                       | 6 × K45                                                   |                       |                                           |                         |               |
| Кількість модулів CIMA                      | 3 × CIMA                                                  |                       |                                           |                         |               |
| Термостійкість                              | + 125 ° C згідно з нормою IEC 60695-10-2                  |                       |                                           |                         |               |
| Займистість матеріалу                       | + 850 ° C / 30 сек. (GWF1 згідно з нормою IEC 60695-2-11) |                       |                                           |                         |               |
| Максимальне навантаження в закритій коробці | 800 kg                                                    |                       |                                           |                         |               |
| Товщина покриття підлоги                    | 5 mm                                                      |                       |                                           |                         |               |