



## 52050003-035

Підлогова коробка, SF, прямокутна, 6×K45,  
3×S500, 70mm÷105mm, сірий

|                             |                                                           |                     |                                           |                         |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Серія                       | SF                                                        | Тип матеріалу       | Пластик, безгалогеновий                   | Кількість в коробці     | 1             |
| Продукт/Тип                 | підлогова коробка                                         | ETIM Клас           | EC000024 Вкладиш для монтажу у підлозі    | Одиниця виміру          | шт.           |
| Колір                       | сірий                                                     | Спосіб монтажу      | для піднесених підлог, у наливній підлозі | EAN одиночне упакування | 8421053092750 |
| Ступінь захисту IP          | IP40                                                      | Монтажні розміри    | 170 × 210 mm                              | Один. вага              | 1.265 kg      |
| Кольори RAL (подібний)      | RAL 7011                                                  | Форма продукту      | прямокутна                                | Високість групової тари | 7.5 cm        |
| Вид модулів                 | K45, SIMON 500                                            | Регульована глибина | 70-105 mm                                 | Широкість групової тари | 18.6 cm       |
| Кількість модулів K45       | 6 × K45                                                   |                     |                                           | Довжина групової тари   | 22.6 cm       |
| Кількість модулів SIMON 500 | 3 × S500                                                  |                     |                                           |                         |               |
| Термостійкість              | + 125 ° C згідно з нормою IEC 60695-10-2                  |                     |                                           |                         |               |
| Займистість матеріалу       | + 850 ° C / 30 сек. (GWFI згідно з нормою IEC 60695-2-11) |                     |                                           |                         |               |
| Товщина покриття підлоги    | 5 mm                                                      |                     |                                           |                         |               |