



K08/9

Одиночна штепсельна розетка, K45, тип J (швейцарський стандарт), 10А, гвинтовий монтаж, 45×45mm, білий

Серія	K45	Тип матеріалу	Пластик	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	одиночна штепсельна розетка	Захист поверхні	натуральне	Одиниця виміру	шт.
Колір	білий	Тип поверхні	матове	Один. вага	0.047 kg
Тип продукту	комплектний продукт	Спосіб монтажу [ETIM]	Вбудований	Високість групової тари	5 cm
Номінальний струм	10 A	Висота продукту	45 mm	Широкість групової тари	10 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	Ширина продукту	45 mm	Довжина групової тари	24.5 cm
Ступінь захисту IP	IP20	ETIM Клас	EC000125 Розетка		
Коментарі	Використовуйте м'яку суху тканину.. Не використовуйте абразивні ганчірки або миючі засоби, що містять хлор.	Спосіб монтажу	пружинні заскочки		
Кольори RAL (подібний)	RAL 9003	Монтажні розміри	45 × 45 mm		
Кількість модулів	1	Модель	тип J (швейцарський стандарт)		
Кількість модулів K45	2 × K45	Використання	для корпусу Simon 500 Cima з адаптером K45, для корпусу для модулів K45		
Тип	тип J (швейцарський стандарт)	Захисна кришка	моноблочний корпус		
Термостійкість	+ 125 ° C згідно з нормою IEC 60695-10-2	Кількість виходів	3		
Займистість матеріалу	+ 850 ° C / 30 сек. (GWFI згідно з нормою IEC 60695-2-11)	Напрямок монтажу	вертикальний		
Потрібне зняття ізоляції з кабелю	12 mm				