



K05/9

Одиночна штепсельна розетка, K45, тип P40 (італійський стандарт), 16А, гвинтовий монтаж, 45×45mm, білий

Серія	K45	Тип матеріалу	Пластик	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	одиночна штепсельна розетка	Захист поверхні	натуральне	Одиниця виміру	шт.
Колір	білий	Тип поверхні	матове	EAN одиночне упакування	8421053314142
Тип продукту	комплектний продукт	Спосіб монтажу [ETIM]	Вбудований	Один. вага	0.04 kg
Номінальний струм	16 A	Висота продукту	45 mm	Високість групової тари	24.5 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	Ширина продукту	45 mm	Широкість групової тари	5 cm
Ступінь захисту IP	IP20	ETIM Клас	EC000125 Розетка	Довжина групової тари	13 cm
Коментарі	Використовуйте м'яку суху тканину.. Не використовуйте абразивні ганчірки або миючі засоби, що містять хлор.	Спосіб монтажу	пружинні заскочки		
Кольори RAL (подібний)	RAL 9003	Монтажні розміри	45 × 45 mm		
Кількість модулів	1	Модель	тип P40 (італійський стандарт)		
Кількість модулів K45	2 × K45	Використання	для корпусу Simon 500 Cima з адаптером K45, для корпусу для модулів K45		
Тип	тип P40 (італійський стандарт)	Захисна кришка	моноблочний корпус		
Термостійкість	+ 125 ° C згідно з нормою IEC 60695-10-2	Кількість виходів	3		
Займистість матеріалу	+ 850 ° C / 30 сек. (GWFI згідно з нормою IEC 60695-2-11)	Напрямок монтажу	вертикальний		
Потрібне зняття ізоляції з кабелю	12 mm				