



BMS1L.01/11

Кнопка "світло" з підсвіткою, LED не підлягає заміні колір: блакитний, (модуль), 10AX, швидкий монтаж, білий

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|
| Серія | Simon Basic | ETIM Клас | EC000029 Кнопка | Кількість в коробці | 10 |
| Продукт/Тип | кнопка "світло" з підсвіткою | Друк/пиктограма | символ «світло» | Одиниця виміру | шт. |
| Колір | білий | Тип матеріалу | Пластик, PC, безгалогеновий | EAN одиночне упакування | 5902787571856 |
| RAL (подібний) | RAL 9003 | Захист поверхні | натуральне | Тип один. упак. | зварювана плівка |
| Тип продукту | модуль | Тип поверхні | блискуче | Вис. один. упак. | 16 cm |
| Номинальний струм | 10 AX | Спосіб монтажу [ETIM] | Прихований монтаж | Шир. один. упак. | 11 cm |
| Номинальна напруга | 250 V | спосіб кріплення | лапки / шурупи | Довжина одиночного упакування | 4.5 cm |
| Тип з'єднання / Тип зажиму | швидкий монтаж | Висота продукту | 75 mm | Вага продукту в одиночній упакувці | 0.0743 kg |
| Ступінь захисту IP | IP20/IP44 | Ширина продукту | 75 mm | Тип групової тари: | замикана коробочка |
| Коментарі | Для отримання ступеню захисту IP44 для NEOS застосовуємо рамки: BMRС1В/./.; BMRС2В/./... або для STANDARD: BMR1В/./.; BMR2В/./...; BMR3В/./. | Глибина продукту | 41 mm | Високість групової тари | 10 cm |
| Підсвічування, | вбудована, орієнтована, LED не підлягає заміні, колір: блакитний | Установча глибина | 24 mm | Широкість групової тари | 19 cm |
| | | Спосіб використання / Як пцює | хитна клавіша | Довжина групової тари | 23 cm |
| | | Кількість клавіш / важелів | 1 | | |
| | | Схема з'єднання | Кнопка одноклавішна | | |
| | | Модель | Кнопка одинарна | | |
| | | Кількість позицій | 1 | | |
| | | Контакт - імпульсний | Нормальне положення контакт розімкнений (Н) | | |