



## BMW7L.01/21

Вимикач перехресний з підсвіткою, LED не підлягає заміні колір: блакитний, (модуль), 10AX, швидкий монтаж, стальний

Серія	Simon Basic	ETIM Клас	EC001590 Вимикач	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	вимикач перехресний з підсвіткою	Друк/пиктограма	символ «перехресний»	Одиниця виміру	шт.
Колір	стальний	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	EAN одиночне упакування	5902787814557
Тип продукту	модуль	Захист поверхні	лаковане	Тип один. упак.	зварювана плівка
Номинальний струм	10 AX	Тип поверхні	матове	Вис. один. упак.	16 cm
Номинальна напруга	250 V	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Шир. один. упак.	11 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	швидкий монтаж	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Довжина одиночного упакування	4.5 cm
Ступінь захисту IP	IP20/IP44	Висота продукту	75 mm	Вага продукту в одиничній упакувці	0.0766 kg
Коментарі	Для отримання ступеню захисту IP44 для NEOS застосовуємо рамки: VMRC1B/...; VMRC2B/... або для STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... Для отримання ступеню захисту IP44 застосовуємо рамки: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...	Ширина продукту	75 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Підсвічування,	вбудована, орієнтована, LED не підлягає заміні, колір: блакитний	Глибина продукту	41 mm	Високість групової тари	10 cm
		Установча глибина	24 mm	Широкість групової тари	19 cm
		Спосіб використання / Як пцює	хитна клавіша	Довжина групової тари	23 cm
		Кількість клавіш / важелів	1		
		Схема з'єднання	Вимикач перехресний.		